



产品概述

360-960KW全柔性直流充电堆以模块化设计思路为核心，集充电模块、能量调配单元PDC、充电控制器、通讯等功能于一体，使用新一代的交流继电器控制方案，灵活的全柔性功率分配，可以满足单枪或双枪的任意功率输出，同时设备具备利用率高、占地面积少、应用灵活、投资额低等优点，可以广泛用于公交场站、社会运营等大型充电站，为充电基础设施的发展带来全新的解决思路。

功能：刷卡启动、5G扫码启动、一键启动、智能显示充电、过压、欠压、过流、电能计量、漏电检查、黏连检测、接地检查、OLED显示；

执行标准：IEC61851、IEC62752、IEC62196-2、SAE J1172；

使用场景：商场、写字楼、园区、住宅小区、公园、旅游景区等充电场景。

主要技术参数

型号	RDB-DC360KW-960KW
功率	360-960KW
输入电压	三相 AC380V(A+B+C+N+PE)±15%
电源频率	50±5Hz
输入电流	720A-1920A
输出电压	200~1000V
最大输出	960KW
转换频率	≥95.5%
网络制式	4G/以太网/单机
显示屏	7.0寸触摸屏
启动方式	刷卡/密码/扫码/VIN码
工作温度/湿度	-20°C-50°C/0~95%(无冷霜)
冷却方式	强制冷风/液冷
噪音等级：≤65dB	防护等级：IP54
辅助电源	12V/24V
待机损耗	≤100W
MTBF:≥8796h	波纹系数：≤±5%
安规标准	GB/T18487-2015