

# 桥式整流器

## 桥式整流器特性



型号	正向峰值电 VFM(V)	反向重复峰值 VRRM(V)	反向重复峰 IRRM(mA)
KBPC5A-35A	≤ 1.30	100-1600V	5
QL15A-40A	≤ 1.30	100-1600V	5
QL25A-50A	≤ 1.30	100-1600V	5
QL320A-100A	≤ 1.40	100-1600V	7
QL4150A-300A	≤ 1.50	100-1600V	10
SQL320A-100A	≤ 1.40	100-1600V	7
SQL4150A-300A	≤ 1.50	100-1600V	10
ZPQ10A-40A	≤ 1.30	100-1600V	5
4ZQ10A-40A	≤ 1.30	100-1600V	5
6ZQ10A-40A	≤ 1.30	100-1600V	5

型号	绝缘电压 VISOL(V)	工作结温 Tvj(°C)	重量(g)	外型
KBPC5A-35A	2500V	-40°C ~ 150°C	29	
QL15A-40A	2500V		35	
QL25A-50A	2500V		47	
QL320A-100A	2500V		315	
QL4150A-300A	2500V		1200	
SQL320A-100A	2500V		315	
SQL4150A-300A	2500V		1200	
ZPQ10A-40A	2500V		220	
4ZQ10A-40A	2500V		150	
6ZQ10A-40A	2500V		395	