


# Building Electric 建筑电器





### R86L9系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：86mm×86mm  
安装孔距：60mm±0.3mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色、香槟色、黑色、咖啡色  
颜色：原木色、红木色  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱



### R86L8系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：86mm×86mm  
安装孔距：60mm±0.3mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色、香槟色  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱



### R86L6系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：86mm×86mm  
安装孔距：60mm±0.3mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色、香槟色、玫瑰金  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱




### R86Q系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：86mm×86mm  
安装孔距：60mm±0.3mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色、香槟色  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱



### R86D系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：86mm×86mm  
安装孔距：60mm±0.3mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱



### R86C系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：86mm×86mm  
安装孔距：60mm±0.3mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱



### R86Q5系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：86mm×86mm  
安装孔距：60mm±0.3mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色、香槟色  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱



### R86E系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：86mm×86mm  
安装孔距：60mm±0.3mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色金边、白面银边  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱




## R86F系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：86mm×86mm  
安装孔距：60mm±0.3mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱



## RM2系列开关插座

产品名称：86型明装式墙壁开关插座  
外形尺寸：86mm×86mm  
安装孔距：60mm±0.3mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱



## R86H系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：86mm×86mm  
安装孔距：60mm±0.3mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色塑料拉丝 香槟色塑料拉丝  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱



## R86H1系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：86mm×86mm  
安装孔距：60mm±0.3mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色银边 香槟色银边  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱




## R86L3系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：86mm×86mm  
安装孔距：60mm±0.3mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白面红边  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱




## R86L5系列开关插座

产品名称：86型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：86mm×86mm  
安装孔距：60mm±0.3mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色塑料拉丝 香槟色塑料拉丝  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱



## R120L系列开关插座

产品名称：120型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：120mm×70mm  
安装孔距：83.5mm±0.5mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色塑料拉丝、金色塑料拉丝  
颜色：金色铝拉丝  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱



## R120WF系列开关插座

产品名称：120型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸：120mm×70mm  
安装孔距：83.5mm±0.5mm  
额定电压电流：10A 250V~  
颜色：白色  
材质：外壳阻燃PC  
装修数量：10只/盒 10盒/箱



### R120WD系列开关插座

产品名称: 120型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸: 120mm×70mm  
安装孔距: 83.5mm±0.5mm  
额定电压电流: 10A 250V~  
颜色: 白面银边  
材质: 外壳阻燃PC  
装修数量: 10只/盒 10盒/箱



### R118C系列开关插座

产品名称: 118型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸: 118mm×72mm  
安装孔距: 83.5mm±0.5mm  
额定电压电流: 10A 250V~  
颜色: 白色  
材质: 外壳阻燃PC  
装修数量: 10只/盒 10盒/箱



### R118E系列开关插座

产品名称: 118型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸: 118mm×72mm  
安装孔距: 83.5mm±0.5mm  
额定电压电流: 10A 250V~  
颜色: 白色  
材质: 外壳阻燃PC  
装修数量: 10只/盒 10盒/箱



### R118T系列开关插座

产品名称: 118型暗装式墙壁开关插座  
外形尺寸: 118mm×72mm  
安装孔距: 83.5mm±0.5mm  
额定电压电流: 10A 250V~  
颜色: 白色银边 香槟色银边  
材质: 外壳阻燃PC  
装修数量: 10只/盒 10盒/箱




### PZ30S系列照明配电箱

产品名称:PZ30S系列配电箱  
额定工作电压: AC 220/380V  
额定工作电流: 100A  
最大功耗容量: 20W  
防护等级: IP30



### 多媒体信息箱

产品名称: 多媒体系列信息箱  
额定工作电压: AC 220V  
插座额定电流: 10A  
防护等级: IP30



### 动力箱

产品名称: JXF系列动力箱  
额定电压: 220V/380V  
额定电流: 125A  
最大功耗容量: 60W  
防护等级: IP43




### RHG管道式换气扇

产品名称: 管道式换气扇RHG12-150/25  
换气量: ≥150m<sup>3</sup>/h  
额定功率: ≤25W  
面板尺寸: 250×250mm  
安装尺寸: 205×205×185mm  
管道直径: Φ100mm



## RHB隔墙直排式换气扇

产品名称：隔墙直排式换气扇RHB20-480/40  
 换气量：≥480m<sup>3</sup>/h  
 额定功率：≤40W  
 面板尺寸：300×300mm  
 安装尺寸：250×250mm



## RHT天花板直排式换气扇

产品名称：天花板直排式换气扇RHT20-480/40  
 换气量：≥480m<sup>3</sup>/h  
 额定功率：≤40W  
 面板尺寸：310×310mm  
 安装尺寸：270×270mm



## RYB金属铝

名称：室内加热器  
 额定电压：220V 50Hz  
 额定总功率：1180W  
 安装方式：吸顶式  
 开孔尺寸：290mm×290mm



## RYB银灰

名称：室内加热器  
 额定电压：220V 50Hz  
 额定总功率：550W  
 安装方式：壁挂式




## RPZ30系列照明配电箱（暗装）

壳体材质：Q235A  
 视窗材质：阻燃PC  
 四回路：外形尺寸：165mm×185mm×80mm  
 安装尺寸：165mm×185mm×80mm  
 六回路：外形尺寸：213mm×220mm×80mm  
 安装尺寸：183mm×200mm×80mm  
 八回路：外形尺寸：250mm×220mm×80mm  
 安装尺寸：220mm×200mm×80mm  
 十回路：外形尺寸：286mm×280mm×80mm  
 安装尺寸：256mm×260mm×80mm  
 十二回路：外形尺寸：320mm×280mm×80mm  
 安装尺寸：290mm×260mm×80mm  
 十五回路：外形尺寸：376mm×280mm×80mm  
 安装尺寸：346mm×260mm×80mm  
 十八回路：外形尺寸：430mm×280mm×80mm  
 安装尺寸：400mm×260mm×80mm  
 二十回路：外形尺寸：468mm×280mm×80mm  
 安装尺寸：438mm×260mm×80mm



## RPZ50系列照明配电箱（暗装）

名称：照明配电箱  
 壳体材质：Q235A  
 视窗材质：透明PC  
 4-6回路 外形尺寸：200mm×220mm×90mm  
 安装尺寸：170mm×195mm×88mm  
 7-9回路 外形尺寸：255mm×220mm×90mm  
 安装尺寸：225mm×195mm×88mm  
 11-14回路 外形尺寸：360mm×220mm×90mm  
 安装尺寸：330mm×195mm×88mm  
 14-18回路 外形尺寸：431mm×220mm×90mm  
 安装尺寸：401mm×195mm×88mm  
 22-28回路 外形尺寸：360mm×425mm×90mm  
 安装尺寸：330mm×400mm×88mm  
 28-36回路 外形尺寸：431mm×425mm×90mm  
 安装尺寸：401mm×400mm×88mm  
 33-42回路 外形尺寸：360mm×630mm×90mm  
 安装尺寸：330mm×605mm×88mm  
 42-54回路 外形尺寸：431mm×630mm×90mm  
 安装尺寸：401mm×605mm×88mm  
 56-72回路 外形尺寸：431mm×835mm×90mm  
 安装尺寸：401mm×810mm×88mm





### 节能灯2U系列产品

名称：大2U节能灯  
灯头型号：E27  
灯管直径：φ9mm  
额定功率：11W



### 节能灯全螺系列产品

名称：中全螺节能灯  
灯头型号：E27  
灯管直径：φ24mm  
额定功率：20W



### 节能灯半螺系列产品

名称：中半螺旋节能灯  
灯头型号：E27  
灯管直径：φ12mm  
额定功率：24W



### RTH天花射灯系列

3W天花射灯  
整灯功率：4W ± 10%  
光源：SMD2835  
灯体尺寸：φ85mm × 22mm  
开孔尺寸：φ75  
常规色温：6000K  
显色指数：Ra ≥ 80



### RTHC天花灯COB系列

3W COB天花射灯  
整灯功率：4W ± 10%  
光源：COB  
灯体尺寸：φ67mm × 47mm  
开孔尺寸：φ55  
常规色温：6000K  
显色指数：Ra ≥ 70



### RTD筒灯白色系列

名称：4寸筒灯  
光源：SMD2835  
灯体尺寸：φ145mm × 60mm  
开孔尺寸：φ120mm  
整灯功率：6.5W ± 10%  
色温：6000K  
显色指数Ra：≥ 80



### RQP球泡灯系列

名称：8W旋压铝球泡灯  
电源：隔离恒流电源  
光通量：720 ± 40lm  
灯珠颗数：40颗  
光源：SMD2835  
色温：6000K  
显色指数Ra：≥ 70



### RT5/T8一体化灯管系列

名称：T5一体化灯管1.2m  
电源：非隔离恒流电源  
光通量：1300 ± 40lm  
灯珠颗数：96颗  
光源：SMD2835  
色温：6000K  
显色指数Ra：≥ 70



## RXD吸顶灯系列

名称：12W凤尾吸顶灯  
电源：隔离恒流电源  
光通量：700±100lm  
外形尺寸：底盘φ230mm  
光源：SMD5730 0.5W  
色温：6500K  
显色指数Ra：≥70



## 电源转换器RZB插座

名称：电源转换器  
额定电压：交流250V  
额定电流：MAX 10A 带空调插座MAX 16A  
插座使用寿命：≥10000次  
开关使用寿命：≥20000次



## 电源转换器RZC插座

名称：电源转换器  
额定电压：交流250V  
额定电流：MAX 10A  
插座使用寿命：≥10000次



## 带空调插座电源转换器插座

名称：电源转换器  
额定电压：交流250V  
额定电流：MAX 16A  
插座使用寿命：≥10000次  
开关使用寿命：≥20000次



## 电源转换器RZD插座

名称：电源转换器  
额定电压：交流250V  
额定电流：MAX 10A  
插座使用寿命：≥10000次



## 带防雷电源转换器RZDL插座

名称：电源转换器  
额定电压：交流250V  
额定电流：MAX 10A 带空调插座MAX 16A  
插座使用寿命：≥10000次；  
开关使用寿命：≥20000次  
启动电压：560V±10%  
响应时间：≤25ns



## 带USB电源转换器RZDU插座

名称：电源转换器  
额定电压：交流250V  
额定电流：MAX 10A  
插座使用寿命：≥10000次  
开关使用寿命：≥20000次  
USB充电电流：1000mA



## 电源转换器RZDK插座

名称：电源转换器  
额定电压：交流250V  
额定电流：MAX 10A  
插座使用寿命：≥10000次



### 电源转换器RZDA插座

名称：电源转换器  
 额定电压：交流250V  
 额定电流：MAX 10A  
 插座使用寿命：≥10000次



### 无线系列电源转换器RZW插座

名称：电源转换器  
 额定电压：交流250V  
 额定电流：MAX 10A  
 插座使用寿命：≥10000次



### 弹起式地板插

名称：弹起式地板插座  
 外形尺寸：120mm×118mm  
 安装尺寸：83.5mm  
 材质：铸铜



名称：翻盖隐藏式地板插座  
 外形尺寸：120mm×118mm  
 安装尺寸：83.5mm  
 材质：铸铜



### 平推式地板插

名称：平推式地板插座  
 外形尺寸：120mm×118mm  
 安装尺寸：83.5mm  
 材质：铸铜



### 翻盖隐藏式拉丝地板插座

名称：86暗装式接线盒  
 外形尺寸：86mm×86mm  
 安装尺寸：60mm  
 材质：阻燃PC  
 颜色：黑色



### 防水盒

名称：86型开关插座防水盒  
 外形尺寸：104mm×94mm×47mm  
 安装尺寸：60mm  
 材质：阻燃PC  
 颜色：白色，透明



### 电工胶带

名称：电工胶带  
 适用电压：600V及以下  
 适用温度：0℃-80℃